

Rohrbieger-Tube bender R1 R2



Technische specificatie:

- Buigradius van R55 tot R340 mm
- Buig capaciteit van pijp 5 mm tot 50 mm (60 mm – R 2)
- Max. verdraaing buig kop 210°
- Buighoek en terug vering zijn programmeerbaar
- 100 programma's van elk 9 buigingen
- Uitlezing en besturing van de C-as
- Snelwissel gereedschap
- Verplaatsbaar d.m.v. pallethefwagen
- Afmetingen 930x410x1000 mm
- Gewicht 230 kg
- Motor 1,5 KW 2 – 4,3 U/min; **R1** Inverter 230V single phase; **R2** Inverter 400V / 50 Hz / 3 ph.

Buig capaciteit:

	<u>R1</u>	<u>R2</u>
Gaspijp	50x3,2 mm	60x3,2
Messingpijp	50x3,2 mm	60x3,2
Meubelpijp	50x3,2 mm	60x3,2
RVS-pijp	50x2,5 mm	60x2,5
Hydrauliepijp ST 35	50x4 mm	60x4
Hardkoper en en Aluminiumpijp	50x4 mm	60x4
Massief rond	30 mm	35
Vierkantpijp	40x40x3 mm	40x40x4
T-ijzer	40x40x5 mm	40x40x6



Zopf Biegemaschinen GmbH
Hauptstr. 2, D-89356 Haldenwang
Tel. ++49/(0)8222/1085 – 1087, Fax ++49/(0)8222/6204
E-mail: info@zopfbiegemaschinen.de; Internet: www.zopfbiegemaschinen.de



- Besturings unit
- 100 Programma's van elk 9 Buigingen
- Automatische Buigmodus
- Handmatige Buigmodus
- Taal keuze



- snelwissel gereedschap
- verwisselbaar zonder gereedschap
- Schaalverdeling voor tegenhouder

- extern voetpedaal
- Noot schakelaar op bedieningskast
- voetpedaal voor buigen en retour



- as ondersteuning (optioneel)



- Buig voorbeeld



- Verdraaingsmeter



- Tegenhouderrollen
- gehard (Kunststof optioneel)



- Buig voorbeeld
- speciaal gereedschap op aanvraag

De technische gegevens worden uitsluitend gegeven ter informatie, en kunnen op elk moment door de fabrikant gewijzigd worden.