

ZOPF

Spezialgleichrichter für Winkel



Spezialwalzen für Winkeleisen



Spezialwalzen für Vierkant- und Rechteckrohr



Stahlwalzen für Rundrohr



Kunststoffwalzen für Rundrohr



Wendelbiegevorrichtung



ZB 100/2 H

MASCHINENBESCHREIBUNG

- Zwei angetriebene Walzen mit geriffelter Oberfläche
- Hydraulische Zustellung der oberen Walze
- Arbeitsposition horizontal und vertikal
- Digitalanzeige mit Memory-Funktion
- Lagerung der Wellen mit Kegelrollenlager
- Verwendung von auswechselbaren Gleitschienen am Führungsschlitten
- Der Standard-Walzensatz ist im Lieferumfang enthalten. Er kann zum Biegen verschiedener Profile verwendet werden z.B. Flacheisen, T-Eisen, Vollmaterial u.s.w.

Sonderzubehör: Spezialwalzen zum Biegen von Rundrohr, Winkeleisen und andere Profile sind auf Anfrage lieferbar.

TECHNISCHE DATEN

Wellendurchmesser	mm	60
Walzendurchmesser	mm	215
Wellenumdrehungen	U/min	6
Anschlusswert	V/Hz	400/50
Antriebsmotor	kW	1,5
Motor - Hydraulikpumpe	kW	0,75
Zustellweg	mm	95
Druckkraft Hydraulikzylinder	kN	20
Gewicht	kg	720
Abmessungen	I x b x h	mm 1125 x 870 x 1620

ZOPF

Spezialgleichrichter für Winkel



Spezialwalzen für Winkeleisen



Maschine liegend



Stahlwalzen für Rundrohr



Kunststoffwalzen für Rundrohr



Wendelbiegevorrichtung



ZB 100/3 H

MASCHINENBESCHREIBUNG










- Drei angetriebene Walzen mit glatter Oberfläche
- Hydraulische Zustellung der oberen Walze
- Arbeitsposition horizontal und vertikal
- Digitalanzeige mit Memory-Funktion
- Lagerung der Wellen mit Kegelrollenlager
- Verwendung von auswechselbaren Gleitschienen am Führungsschlitten
- Der Standard-Walzensatz ist im Lieferumfang enthalten. Er kann zum Biegen verschiedener Profile verwendet werden z.B. Flacheisen, T-Eisen, Vollmaterial u.s.w.

Sonderzubehör: Spezialwalzen zum Biegen von Rundrohr, Winkeleisen und andere Profile sind auf Anfrage lieferbar.

TECHNISCHE DATEN

Wellendurchmesser	mm	60
Walzendurchmesser	mm	215
Wellenumdrehungen	U/min	6
Anschlusswert	V/Hz	400/50
Antriebsmotor	kW	1,84
Motor - Hydraulikpumpe	kW	1,00
Zustellweg	mm	95
Druckkraft Hydraulikzylinder	kN	18
Gewicht	kg	820
Abmessungen	I x b x h	mm 1125 x 870 x 1620

BIEGELEISTUNGEN DER ZB 100 2 H, 3 H

Nr.	PROFILE	MASSE	Min Ø INT	WALZEN
1		40 x 10 80 x 15	300 600	SPEZIAL STANDARD
2		50 x 10 120 x 25	300 400	STANDARD
3		20 50	250 600	SPEZIAL STANDARD
4		20 50	250 600	SPEZIAL
5		40 x 40 x 5 70 x 70 x 7	400 800	SPEZIAL
6		40 x 40 x 5 70 x 70 x 7	600 1000	SPEZIAL
7		40 x 40 x 5 80 x 80 x 9	350 800	STANDARD oder SPEZIAL
8		40 x 40 x 5 80 x 80 x 9	350 1000	STANDARD oder SPEZIAL
9		80 x 80 x 9	1200	SPEZIAL
10		I 120 I PE 120	1000	SPEZIAL
11		I 100 I PE 100	2200	STANDARD
12		60 x 30 x 6 120 x 55 x 7	350 600	STANDARD oder SPEZIAL
13		60 x 30 x 6 120 x 55 x 7	500 1000	STANDARD oder SPEZIAL
14		50 x 25 x 5 80 x 45 x 6	1000 1400	STANDARD oder SPEZIAL
15		20 50	300 600	SPEZIAL
16		60 x 1,5 100 x 2	1000 1800	SPEZIAL
17		1" Gas 3" Gas (88,9 mm)	400 1500	SPEZIAL
18		40 x 40 x 2,9 70 x 70 x 3,2	1000 1400	STANDARD oder SPEZIAL
19		40 x 20 x 2,9 80 x 40 x 3,2	1000 1400	STANDARD oder SPEZIAL
20		40 x 15 x 2,9 120 x 40 x 3,2	500 1600	SPEZIAL
21		38 50	600 800	SPEZIAL
22		70 x 30 x 2	1500	SPEZIAL

Die technischen Daten werden nur zur Information gegeben und können jederzeit ohne Vorankündigung vom Hersteller geändert werden



Zopf Biegemaschinen GmbH
Hauptstr. 2, 89356 Haldenwang
 Tel. ++49/(0)8222/1085 – 1087, Fax ++49/(0)8222/6204
 E-mail: zopf-wab@t-online.de ; Internet: www.zopfbiegemaschinen.de

